

Quatro 100

Quatro 125

Quatro 150



■ Popis

Axiálne ventilátory s modernou dekoračnou mriežkou pre odsávanie vzduchu priamo alebo pomocou krátkeho potrubia. Vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu. Všetky tieto modely sú vybavené motorom s guľčikovými ložiskami a spätnou klapkou.

■ Možnosti použitia

- ☐ Rodinné domy
- ☐ Byty
- ☐ Kancelárie
- ☐ Komerčné priestory
- ☐ Reštaurácie
- ☐ Zdravotnícke zariadenia
- ☐ Školy, škôlky

■ Prevedenie

Šnúrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šnúrkovým spínačom.

Časovač

Ventilátor má funkciu časového dobehu nastaviteľnú v rozsahu od 2 do 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybavený snímačom, ktorý ovláda zapínanie ventilátora v závislosti na vlhkosti vzduchu v priestore. Hodnotu vlhkosti pre spustenie je možné nastaviť v rozsahu od 50 do 90 %. Po poklese vlhkosti pod nastavenú úroveň ventilátor zostáva v chode ešte počas nastaveného času dobehu 2 až 30 min.

■ Vlastnosti výrobku


- ☐ Rýchla a jednoduchá inštalácia
- ☐ Tenký a moderný profil vonkajšej mriežky
- ☐ Vysoký výkon prietoku vzduchu
- ☐ Tichý chod
- ☐ Záruka 5 rokov

Typ	Šnúrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti
Quatro 100			
100S	●		
100T		●	
100H		●	●
Quatro 125			
125S	●		
125T		●	
125H		●	●
Quatro 150			
150S	●		
150T		●	
150H		●	●


S - ovládanie šnúrkovým spínačom

T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti




■ Inštalčné rozmery



Typ	Rozmery (mm)					
	a	a1	b	c	D	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

■ Tlakovo-výkonnostné krivky



Technické parametre	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Menovité napätie (V)	220-240	220-240	220-240
Príkonn (W)	14	16	24
Prietok vzduchu (m³/h)	88	167	265
Úroveň hluku (dBA 3 m)	33	34	37
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardami pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Sú zaradené do triedy spotrebičov s dvojitoú izoláciou a stupňom ochrany IP 34.

