



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 16 mm²
 (bez možnosti slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Max. počet prístrojov: 11 DIN
 Mechanická odolnosť: IK08
 Rozvodnica odolná UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 40A

SCAME
electrical solutions

Katalógové číslo	5 pól	633.3322	633.3122	633.1122	633.2222
Katalógové číslo	4 pól	633.3322/4	633.3122/4	633.1122/4	
1xB16/1 1xC16/3 1xC25/3 FI 40/4/003					
Zásuvky domové 230V		2x16A	2x16A	2x16A	4x16A
Zásuvky priemyselné 400V		-	1x16A	2x16A	-
		2x32A	1x32A	-	-

Katalógové číslo	5 pól	633.3322-101F2	633.3122-111F2	633.3122-011F2	633.1122-011F2
Katalógové číslo	4 pól	633.3322-101F2/4	633.3122-111F2/4	633.3122-011F2/4	633.1122-011F2/4
<i>Iné možné kombinácie konzultujte s našim technickým oddelením</i>					
Zásuvky domové 230V		2x16A	2x16A	2x16A	2x16A
Zásuvky priemyselné 400V		-	1x16A	1x16A	2x16A
		2x32A	1x32A	1x32A	-
Počet ističov		1xB16/1	1xB16/1	1xB16/1	1xB16/1
		-	1xC16/3	1xC16/3	1xC16/3
		1xC25/3	1xC25/3	-	-
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003