

Série ISOLATORS 0-I

**PRIEMYSELNÉ SPÍNAČE
PLASTOVÉ 20A-160A 0-I**



TECHNICKÉ PARAMETRE

Referenčná norma: STN EN 60947-3

Počet pólov	2P, 3P, 3P+N
Menovitý prúd	20A-32A-40A-63A-80A 100A-125A-160A
Krytie IP	IP65 (IP55)
Prevádzková teplota podľa referenčnej normy	-5°C +40°C
Min./max. prevádzková teplota	-25°C +60°C
Materiál	plast
Mechanická odolnosť	IK08
Glow wire test	650°C
Farba	sivá RAL7035

Počet pólov	Rozmery	Krytie IP	Bezpečnostný	Štandardný
				
20A	2	IP65	590.EM2012	590.GE2012
	3		590.EM2013	590.GE2013
	3P+N		590.EM2015	590.GE2015
32A	2	IP65	590.EM3212	590.GE3212
	3		590.EM3213	590.GE3213
	3P+N		590.EM3215	590.GE3215
40A	2	IP65	590.EM4012	590.GE4012
	3		590.EM4013	590.GE4013
	3P+N		590.EM4015	590.GE4015
63A	2	IP65	590.EM6302	590.GE6302
	3		590.EM6303	590.GE6303
	3P+N		590.EM6305	590.GE6305

Počet pólov	Rozmery	Krytie IP	Bezpečnostný	Štandardný
				
80A	2	IP65	590.EM8002	590.GE8002
	3		590.EM8003	590.GE8003
	3P+N		590.EM8005	590.GE8005
100A	3	IP65	590.EM10003	590.GE10003
	3P+N		590.EM10005	590.GE10005
125A	3	IP55	590.EM12503	590.GE12503
	3P+N		590.EM12505	590.GE12505
160A	3	IP55	590.EM16003	590.GE16003
	3P+N		590.EM16005	590.GE16005

-Uzamykateľná rukoväť
-Pri spínačoch do 63A sú vývody súčasťou balenia
-Rozmery sú v mm, V-Š-H
-Rozmer v zátvorke je hĺbka vrátane rukoväte

CHEMICKÁ A ATMOSFERICKÁ ODOLNOSŤ

Solné roztoky	Kyseliny		Zásadité roztoky		Rozpúšťadlá				Minerálne oleje	UV žiarenie
	Nezriedené	Zriedené	Nezriedené	Zriedené	Hexán	Benzol	Acetón	Alkohol		
áno	čistočne	áno	áno	áno	nie	nie	nie	čistočne	áno	áno
										

Pre bližšiu špecifikáciu odolnosti, prosím, kontaktujte naše technické oddelenie