

Séria ISOLATORS I-0-II

■ PRIEMYSELNÉ SPÍNAČE PLASTOVÉ 16A-160A I-0-II



■ TECHNICKÉ PARAMETRE

Referenčná norma: STN EN 60947-3

Počet pólov	3P, 3P+N
Menovitý prúd	16A-25A-32A-40A-63A 80A-100A-125A-160A
Krytie IP	IP65 (IP55)
Prevádzková teplota podľa referenčnej normy	-5°C +40°C
Min./max. prevádzková teplota	-25°C +60°C
Materiál	plast
Mechanická odolnosť	IK08
Glow wire test	650°C
Farba	sivá RAL7035

Počet pólov		Rozmery	Krytie IP	Štandardný
16A	$\frac{3}{3P+N}$	210x155x107(137,5)	IP65	590.GE1603-C 590.GE1605-C
25A	$\frac{3}{3P+N}$	210x155x107(137,5)	IP65	590.GE2503-C 590.GE2505-C
32A	$\frac{3}{3P+N}$	210x155x107(137,5)	IP65	590.GE3203-C 590.GE3205-C
40A	$\frac{3}{3P+N}$	210x155x107(137,5)	IP65	590.GE4003-C 590.GE4005-C
63A	$\frac{3}{3P+N}$	308x228x128(173,3)	IP65	590.GE6303-C 590.GE6303-C

Počet pólov		Rozmery	Krytie IP	Štandardný
80A	$\frac{3}{3P+N}$	308x228x128(173,3)	IP65	590.GE8003-C
				590.GE8005-C
100A	$\frac{3}{3P+N}$	308x228x128(173,3)	IP65	590.GE10003-C
				590.GE10005-C
125A	$\frac{3}{3P+N}$	388x308x129(173)	IP55	590.GE12503-C
				590.GE12505-C
160A	$\frac{3}{3P+N}$	388x308x129(173)	IP55	590.GE16003-C
				590.GE16005-C

-Uzamykateľná rukoväť
-Rozmery sú v mm, V-Š-H
-Rozmer v závorke je hĺbka vrátane rukoväte

■ CHEMICKÁ A ATMOSFERICKÁ ODOLNOSŤ

Solné roztoky	Kyseliny		Zásadité roztoky		Rozpúšťadlá				Minerálne oleje	UV žiarenie
	Nezriedené	Zriedené	Nezriedené	Zriedené	Hexán	Benzol	Acetón	Alkohol		
áno	čistočne	áno	áno	áno	nie	nie	nie	čistočne	áno	áno

Pre bližšiu špecifikáciu odolnosti, prosím, kontaktujte naše technické oddelenie