



PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ 590.GE8003

Kód produktu: 590.GE8003 (Priemyselné spínače a ovládacie prvky)

ISOLATOR 80A 3P IP65 plastová skrinka S

SCAME ISOLATOR 80A 3P IP65	
Model	590.GE8003
Typ	ISOLATOR
Prúd	80A
Spätovný prúd	10A
Spätovný prúd (max.)	10A
Spätovný prúd (min.)	10A
Spätovný prúd (max. pri 230V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 415V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 690V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 1000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 1500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 2000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 2500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 3000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 3500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 4000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 4500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 5000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 5500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 6000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 6500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 7000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 7500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 8000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 8500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 9000V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 9500V)	10A
Spätovný prúd (max. pri 10000V)	10A

VLASTNOSTI PRODUKTU

Komerčná séria	Séria ISOLATORS
Menovitý prúd	80A
Krytie IP	IP66/IP69
Farba	SIVÁ/ČIERNA
Montáž	Nástenná montáž
Prevedenie	PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ

Typ	ŠTANDARDNÝ
Rozmer	160x220x114mm
Veľkosť vypínača	Y2
Použitie	Priemyselné
Funkcia	0-1
Zamykateľná rukoväť	v pozícii 0 (3 visiace zámky) v pozícii 1 (1 visiaci záмок)